

Una Solución Flexible para un Mundo que Cambia Rápidamente

La MA2000 es una impresora multifuncional A4 en blanco y negro, ligera y compacta que se adapta a cualquier lugar. Fácil de configurar y aún más fácil de usar, este dispositivo es la respuesta perfecta a un mundo que exige flexibilidad. Listo para dispositivos móviles, con asistencia virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana y opciones de EcoPrint, puede optimizar su productividad, esté donde esté.

**MA2000****Hasta 21 Páginas por Minuto****Configuración Rápida & Fácil****Ideal para Pequeños Espacios****Ligera** **KYOCERA**

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser B&N - Impresora/Copiadora/Escaño a Color para Windows
Velocidad: Cartar: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm
Dúplex: Manual
Pantalla: Panel de Control LED de 2 dígitos
Tiempo de Calentamiento: 20 Segundos o menos (Encendido)
Tiempo de Salida de la Primera Página:
 Copia: 8 segundos o menos
 Impresión: 8 segundos o menos
Resolución: 600 x 600 dpi, Resolución Interpolada 1,200 dpi
Memoria: Std/Max: 32MB
Dimensiones/Peso: 370 mm A x 320 mm P x 240 mm A/6.2 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 8,000 Páginas al Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 5.6A;
 220-240V, 50/60Hz, 3.1A
Consumo Eléctrico Típico (TEC): 120V: 0.20 kWh/semana;
 220-240V 0.21 kWh/semana
Consumo Eléctrico Máximo: 120V: 662W; 220-240V: 705W
Copiadora: 120V: 320.5 W; 220-240V: 345.3 W
Impresora: 120V: 314.8 W; 220-240V: 341.1 W
Modo Listo: 120V: 3.0W; 220-240V: 3.0W
Modo Descanso: 120V: 0.3W; 220-240V: 0.4W
Modo Apagado: 120V: 0.1W; 220-240V: 0.2W

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar:
 ST Micro: STM32G071RBT6 20MHz (Procesador del Motor),

SOC: ARM926EJ equivalente 450MHz (Procesador del Sistema)
Lenguajes de Impresión Soportados: basado en el Host (GDI)
Fuentes: Bitmap: 1 Fuente
Controladores: GX Driver, KPSL Drivers (MAC & Linux),
 Status Monitor, TWAIN Driver, WIA Driver
Compatibilidad con SO Windows: Soporta el driver GX;
 Windows 8.1 a Windows 11, ambos de 32 y 64 bit, Windows
 Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con SO MAC & Linux: KPSL drivers:
 Mac OS X 10.5 hasta OS X 10.15
Interfaces: 1 Puerto de Impresión USB 2.0 de Alta Velocidad
Impresión y Protocolos Soportados:
 Escaño/Impresión WIA (Solo por USB)
Utilitarios: Client Tool, Web Installer, Maintenance Menu
Características de Impresión Adicionales: EcoPrint, ID Card
 Copy, Modo Silencio

ESPECIFICACIONES DE ESCANER (SOLO WINDOWS)

Tipo de Escaño: Color y B&N
Resolución de Escaño: 200x200dpi, 300x300dpi (Default),
 400x400dpi, 600x600dpi
Funciones de Escaño de Client Tool para Windows: Escaño
 WIA
Formatos de Archivo: Soporta PDF, TIFF, JPEG, BMP,
 PNG via Client Tool
Tamaño Máximo de Original en Cristal: Carta (8.5" x 11")

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto + Foto, Foto, Texto,
 Ajuste de densidad de 7 pasos

Copia Continua: 1 – 99
Gestión de Trabajos: Teclas de Programa: Permite registrar
 3 trabajos
Ampliación/Zoom: 25 - 400% en Incrementos de 1%
Características Adicionales: EcoPrint, ID Card Copy, Modo
 Silencio

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de Papel: Bandeja Única para 150 Hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 1
Capacidad de Papel Estándar/Máxima:
 150 Hojas/150 Hojas
Tamaño de Papel: A5 a Legal (8.5" x 14")
Densidad del Papel: Bond 65 – 105 gr/m²
Capacidad de Salida de Papel: 50 Hojas (Cara Abajo)
Tipo de Papel: Papel Común, Papel Reciclado

CONSUMIBLES

Tóner Inicial (negro): Rendimiento aproximado 700 páginas
TK-1242 (Negro): Rendimiento aproximado 1,500* páginas
 *Basado en ISO 19752

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para conocer las últimas novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx, TASKalfa, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, son marcas comerciales de grupo Kyocera. Mac OS es una marca registrada de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
 Arquímedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec,
 Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México
 Tel. 55 53832741
informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.mx