



Jack Keystone Cat6a FastPunch

UTP, Negro

Part No.: 772327

EAN-13: 0766623772327 | UPC: 766623772327

Un diseño intuitivo de conector keystone para terminaciones más rápidas y fáciles

El conector Keystone de Intellinet FastPunch está diseñado para ayudarle a terminar el cableado de su infraestructura de forma rápida y sencilla. Con los jacks estándar, el posicionamiento y el recorte pueden ser complicados. Es posible que tenga que realinear y cortar varias veces para que los ocho conductores funcionen correctamente. El diseño intuitivo del conector Keystone FastPunch le permite colocar correctamente todos los cables antes de cortarlos en un movimiento suave con la herramienta de perforación FastPunch Keystone Jack Punchdown Tool (#771276). Ahorre tiempo y energía con la tranquilidad de haber hecho la terminación correctamente a la primera.

Features:

- Hace que las terminaciones sean rápidas y fáciles al colocar y cortar todos los alambres en un solo movimiento suave
- Contactos chapados con 50µ de oro
- Soporta filamento (alambre) multifilar y sólido de 23 a 26 AWG
- Para aplicaciones en par trenzado sin blindar
- Rendimiento Cat6a, en cumplimiento con el estándar ANSI/TIA-568.2-D

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Aprobado por UL 1363, 1449 y cUL
- Para usar con la herramienta de perforación rápida Intellinet FastPunch (#772402)
- 5 años de garantía

Especificaciones:

General

- Para usar con filamento sólido y multifilar de 23 a 26 AWG
- Conexión: IDC
- Certificaciones: RoHS, UL, ETL

Características físicas

- Material de la carcasa: ABS y policarbonato
- Contactos: 50- μ chapado en oro
- Dimensiones: 34 (L) x 19,5 (An) x 18 (Al)[mm] / 1,34 (L) x 0,77 (An) x 0,71 (Al)[pulg].
- Peso: 8 g

Ambiente:

- Temperatura de operación: -10°C a 60°C
- Humedad de funcionamiento: 20 - 85% HR, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (-4 - 158°F)

Contenido del empaque

- Jack Keystone Cat6a FastPunch
- Cincho de plástico
- Instructivo



