

Módulo de Baterías Externas 192V 3U en Rack o Torre para Sistemas UPS Selectos

NÚMERO DE MODELO: BP192V12-3U



Destacado

- Extiende la autonomía de Sistemas UPS ampliables de 192V CD de Tripp Lite
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 3U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en torre

El Paquete Incluye

- BP192V12-3U – Módulo de batería externa
- Accesorios de instalación
- Información sobre la garantía
- Manual de instrucciones

General

El módulo de baterías externas para Rack / Torre BP192V12-3U de Tripp Lite ofrece autonomía extendida por batería cuando se usa junto con sistemas UPS compatibles de Tripp Lite. Factor de forma de uso múltiple permite la configuración en aplicaciones de apilado o instalación en rack usando sólo 3 espacios de rack (3U). Soporta la configuración en torre vertical con el accesorios opcional 2-9USTAND. Incluye cableado de grueso calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación El conector adicional de salida permite que múltiples módulos de baterías BP192V12-3U se encadenen al UPS para una autonomía aún mayor

SISTEMAS UPS COMPATIBLES - SU12KRT4UHW, SU5000RT4U, SU5000RT4UHV, SU5000RT4UTF, SU6000RT4U, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHVHW, SU6000RT4UTF, SU6000RT4UTFHW, SU8000RT4U y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida respaldada por UPS al usarse junto con los sistemas UPS compatibles de Tripp Lite
- Soporta instalación apilada o en rack usando sólo 3 espacios (3U) de rack
- Permite instalación en torre vertical con el accesorio opcional 2-9USTAND (en configuración de torre permite 3 módulos de batería)
- El juego de dos conectores de entrada y salida permite múltiples módulos de baterías BP192V12-3U para encadenarse al UPS para una autonomía aún mayor
- Incluye cableado de grueso calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|-----------------|--------------|
| Código UPC | 037332125903 |
| ENTRADA | |
| Fase de Entrada | Monofásico |

| | |
|---|--|
| Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) | 3 |
| Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m) | 0.9 |
| SALIDA | |
| Protección contra Sobrecargas | Fusible de salida de 50A CD |
| BATERÍA | |
| Autonomía Ampliable | Sí |
| Voltaje CD del sistema (VCD) | 192 |
| Conexión del UPS | Cable desprendible con conector de CD específico del UPS (90 cm de longitud, calibre 8) |
| Vida Útil Típica de la Batería | Generalmente de 4 a 6 años (Norteamérica). |
| FÍSICAS | |
| Material de Construcción | Acero |
| Altura del Rack | 3U |
| Factor de Forma del Módulo de Batería Externa | Rack / Torre |
| Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales | Instalación en rack de 4 postes de 19 |
| Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales | Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND) |
| Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm) | 78.74 |
| Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas) | 31 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 11.00 x 23.00 x 33.00 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 27.94 x 58.42 x 83.82 |
| Peso de Envío (lb) | 200.00 |
| Peso de Envío (kg) | 90.72 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 5.250 x 17.500 x 28.000 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 13,3 x 44,5 x 71,1 |
| Peso de la Unidad (lb) | 174.00 |
| Peso de la Unidad (kg) | 78.93 |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Product Compliance | RoHS; CE (Europa) |



Powering Business Worldwide



| GARANTÍA y SOPORTE | |
|--|---|
| Periodo de garantía del producto (USA y Canadá) | Garantía limitada por 2 años |
| Periodo de Garantía del Producto (Internacional) | Garantía limitada por 1 año |
| Periodo de garantía del producto (México) | Garantía limitada por 1 año |
| Periodo de garantía del producto (Puerto Rico) | Garantía limitada por 1 año |
| Cobertura Opcional | Están disponibles coberturas de garantía de 3 años, 5 años, al día siguiente y en sitio |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.