

## HT-650LCD

### UPS interactiva con protección coaxial y puertos de carga USB



La Serie HT de Forza es un Sistema UPS de línea interactiva concebida para suministrar energía eléctrica limpia a sus equipos de oficina, electrónicos y sistemas de cine en el hogar, a la par con un avanzado nivel de protección. Evita la degradación del rendimiento de su valioso equipo y la pérdida de datos al mantener un flujo de corriente constante durante interrupciones en el servicio eléctrico o ante fluctuaciones en la línea de suministro. Al integrar una práctica pantalla LCD, protección coaxial contra sobretensiones, además de la función de respaldo con batería en una sola unidad, la serie HT emerge como la mejor en su tipo por su desempeño, calidad y reducido tamaño. Disponible en configuraciones de 650VA, 750VA y 1000VA.

### Características

- UPS con topología de línea interactiva
- Práctico panel de LCD indica el estado funcional en tiempo real
- Protección de red/línea telefónica
- Protección de línea coaxial
- Doce (12) tomacorrientes NEMA 5-15, dos más espaciados para acomodar adaptadores voluminosos
- Seis (6) tomacorrientes con regulación de tensión y respaldo de batería, más seis (6) con supresión de sobretensión solamente
- Dos puertos USB de 2,1 amp con protección para carga, ambos ubicados en el panel superior
- Batería desmontable y de fácil reemplazo

**650VA**  
NIVEL DE PROTECCIÓN **5**

- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Tiempo de respaldo
- + Respaldo de batería



Ideal para



MPN	HT-650LCD
<b>Aspectos generales</b>	
Capacidad	650VA/390W
<b>Entrada</b>	
Tensión nominal	120V
Margen de tensión	89-145VAC
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
<b>Salida</b>	
Tensión nominal	120V
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Número total de salidas	12 tomacorrientes NEMA 5-15R
Tomacorrientes con respaldo de batería supresión de sobretensión	6
Tomacorrientes exclusivos contra sobretensión	6
Protección de red	RJ-45
Protección para línea de teléfono/fax/módem	RJ-11
Protección para cable y satélite	Incluida
Cargador USB	2,1A máx (2)
<b>Batería</b>	
Tipo y número de baterías	12V /7Ah (1)
Tiempo de autonomía	24 min.**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas tras haberse agotado por completo
Modelo con batería intercambiable	Sí
<b>Regulación de tensión</b>	
Regulación de tensión	120V
Función de elevación	105-131V
Función de reducción	109-123V
<b>Regulación de frecuencia</b>	
Selección automática de frecuencia	Incluida
<b>Transferencia de línea a batería</b>	
Tiempo típico de transferencia	2-4ms
Transferencia a batería por baja tensión en la línea (110/120V)	89VCA
Transferencia a batería por alta tensión en la línea (110/120V)	145VCA
<b>Alarmas/Indicadores</b>	
Indicadores visuales	Pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul que exhibe el voltaje de entrada y de salida, el estado de la batería, el nivel de carga y el estado de la UPS
Audible	Modo de batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa una vez por segundo Sobrecarga: Emite un tono una vez cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuo
<b>Protección</b>	
Protección total	Regulación de tensión, sobrecarga, protección contra descarga y sobrecarga
Joules	510J
<b>Funciones especiales</b>	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Carga automática	Incluida
<b>Aspectos físicos</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +50°C
Humedad relativa	0 a 90%
Ruido audible	<40dB a un metro de distancia
<b>Apariencia física</b>	
Interruptor de alimentación	Botón a presión
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,5m
Dimensiones (PrxAnxAl)	345x198x102mm
Peso	4,8kg
<b>Información adicional</b>	
Garantía	3 años**

\* Computadora individual más monitor  
\*\* 2 años en las baterías

