

LKV372S

Kit extensor mini HDMI/ Cable UTP recomendado CAT 6/ 6A/ 1080p / 50 Metros /Alimentación MICRO USB / Compatible con HDCP 1.4 / PLUG & PLAY

• Especificaciones

		Especificaciones
Fuente de alimentación		No hay fuente de alimentación conectada, usa un cable micro usb para alimentar el transmisor
Interfaz y rendimiento HDMI	HDMI compatible	HDMI1.3
	HDCP compatible	HDCP1.2
	Resolución HDMI soportada	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Interfaz y rendimiento HDMI	Formato de audio soportado	Audio estéreo L/R
	Transferencia máxima	10.2Gbps
	Entrada/salida señal TDMS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
	Entrada/salida señal DDC	5Vp-p(TTL)
Nivel de protección	Protección electro-estática del equipo completo.	Descarga 1ª por contacto nivel 3
		Descarga 1b por aire nivel 3
		Estándar: EC61000-4-2
Ambiente de operación	Temp. de funcionamiento	0 ~ 50°C
	Temp. De almacenamiento	-10 ~ 70°C
	Humedad (sin condensación)	0 ~ 90%
Propiedades físicas	Dimensiones	71.35(L)x25.9(W)x11.05(H)mm
	Material	ABS Plastico
	Color	Negro
	Peso	Tx: 10g , RX: 10g

