

Cable de Alimentación Divisor en Y, NEMA 5-15P a 2x C13 - 10A, 125V, 18 AWG, 1.83 m [6 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P006-006-2



El cable de alimentación para computadora permite que dos dispositivos con entradas C14 para compartir un cable de alimentación de CA y un tomacorrientes NEMA 5-15R.

Características

El Divisor de Cable de Alimentación Estilo Y Conecta 2 Dispositivos con Entradas C14 a un Tomacorrientes de CA

Este divisor de cable de alimentación para computadora permite que dos dispositivos con entradas de alimentación C14 compartan un cable de alimentación y un tomacorrientes NEMA 5-15R. El divisor de alimentación de CA cuenta con una clavija NEMA 5-15P para conectar a una fuente de alimentación de CA y dos terminales C13 para conectar a los dispositivos. Al conectar dos dispositivos a un tomacorrientes, el divisor de cable de alimentación de 1.83 m [6 pies] libera espacio en un PDU o supresor de sobretensiones y permite una gran flexibilidad para colocar el equipo con respecto a tomacorrientes.

El Cable IEC Doble Alimenta una Amplia Variedad de Aparatos Electrónicos Esenciales.

Con este divisor de alimentación para PC, un solo tomacorrientes NEMA 5-15R puede alimentar dos dispositivos, como computadoras, monitores, impresoras, amplificadores de instrumentos y otros equipos compatibles con un conector C13. Ideal para áreas donde estén limitadas las salidas de CA, como los gabinetes, este cable de alimentación IEC doble es compatible con cables de alimentación y extensión de Tripp Lite.

Destacado

- Conecta 2 dispositivos a una salida de CA para ahorrar espacio y reducir el desorden de los cables
- Recomendado para alimentar computadoras, monitores y otros periféricos compatibles dobles
- Su longitud de 1.83 m [6 pies] permite flexibilidad al colocar dispositivos en relación con un tomacorrientes de CA
- El reemplazo ideal para un cable divisor en Y desgastado o faltante
- La clavija NEMA 5-15P se conecta a la alimentación de CA; Las clavijas C13 se conectan a las entradas C14 de los dispositivos

Aplicaciones

- Conecte 2 dispositivos como computadoras, monitores, escáneres e impresoras a un tomacorriente alejado hasta 1.83 m [6 pies] en su oficina en casa, espacio de trabajo o dormitorio
- Reduzca el desorden del cable alimentando ambos monitores en un soporte de doble pantalla con un solo cable
- Ahorre espacio con un PDU de instalación vertical de 0U en rack conectando dos dispositivos de rack en un tomacorrientes

El Paquete Incluye

- P006-006-2 – Cable de Alimentación Divisor en Y, 1.83 m [6 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332148971
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; Scanner; UPS; PDU
País / Región	Norte América

ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	10
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	FT2
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.7mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	18
Wire Gauge (OD - mm ²)	0.82
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.77
Peso de Envío (kg)	0.35
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	20% ~ 80% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	20% ~ 80% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-15P
Lado B - Conector 1	(2) IEC-320-C13
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antibacterial	No

Clavija en Ángulo	No
High Voltage	No
Locking Plug	No
Cable de Alimentación en Espiral	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida