

Cable Adaptador VGA + Audio a HDMI con Energía USB, 1080p @ 60 Hz (M/M), 1.83 m [6 pies].

NÚMERO DE MODELO: P116-006-HDMI-A



La solución todo en uno convierte video analógico VGA y audio de 2 canales mostrar en un proyector, monitor o televisor HDMI sin tener que actualizar su dispositivo fuente.

Características

Convierte Video de VGA + Audio a HDMI

- Recomendado para home theaters, presentaciones de medios y anuncios digitales
- Ahorra dinero al permitirle utilizar el equipo de fuente analógica existente sin tener que hacer costosas actualizaciones
- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos

Conveniente Conectar y Usar

- Lista para usarse saliendo de la caja—sin necesidad de software ni controladores.
- Conecta fácilmente a los puertos VGA, audio de 3.5 mm y USB y al puerto HDMI de la pantalla
- Alimentado por bus mediante conexión USB—No se necesita fuente de alimentación externa

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332203342
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI; Audio Estéreo; VGA / SVGA
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	

Destacado

- Ahorra dinero eliminando la necesidad de actualizar a equipos costosos
- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Alimentado por bus mediante la conexión USB
- Conectar y Usar—No requiere instalar programas ni controladores.

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puertos VGA, 3.5 mm y USB
- Dispositivo de pantalla con puerto HDMI

El Paquete Incluye

- P116-006-HDMI-A – Cable Adaptador VGA + Audio a HDMI (M/M), 1.83 m [6 pies]
- Guía de Inicio Rápido

Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 7.00 x 9.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 17.78 x 22.86
Peso de Envío (lb)	0.50
Peso de Envío (kg)	0.23
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.500 x 7.000 x 9.000
Peso de la Unidad (lb)	0.3
Peso de la Unidad (kg)	0.14
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 2	3.5 mm (MACHO)
Lado B - Conector 3	USB A (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación HDCP	1.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada por 2 años

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.