

## Cable Coaxial VGA de Alta Resolución RGB (HD15 M/M), 15.24 m [50 pies]

NÚMERO DE MODELO: P502-050



Permite la conexión de alta resolución entre su computadora y monitor equipados con VGA alejados hasta a 15.24 m [50 pies] sin ningún efecto fantasma.

### Características

Permite la Conexión entre una Computadora y Monitor Equipados con VGA Hasta a 15.24 m [50 pies]

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Los conectores moldeados HD15 macho y contactos bañados en oro proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos
- La liberación de la tensión integrada protege al cable y conectores contra esfuerzos y agrietamientos
- Resistente forro de PVC diseñado para una larga vida

## Especificaciones

| GENERALIDADES    |                     |
|------------------|---------------------|
| Código UPC       | 037332138835        |
| Tipo de Producto | Pasivo              |
| Tecnología       | Coaxial; VGA / SVGA |
| Tipo de Cable    | Pasivo              |
| FÍSICAS          |                     |

### Destacado

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla bloquea el peligroso ruido en la línea por EMI / RFI.
- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad.
- La liberación de la tensión integrada protege contra esfuerzos y grietas del cable

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo de visualización con entrada HD15
- Computadora con salida HD15

### El Paquete Incluye

- P502-040 – Cable VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor (M/M), 15.24 m [50 pies]

|  |   |
|--|---|
| Color  | Negro   |
| Color del Forro del Cable                          | Negro   |
| Longitud del Cable (pies)                          | 50  |
| Longitud del Cable (m)                             | 15.24   |
| Longitud del Cable (pulgadas)                      | 600   |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)     | 17.00 x 14.02 x 1.00                          |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)           | 43.18 x 35.61 x 2.54                          |
| Peso de Envío (lb)                                 | 2.40  |
| Peso de Envío (kg)                                 | 1.09  |
| <b>CONEXIONES</b>                                  |   |
| Lado A - Conector 1                                | HD15 (MACHO)                                  |
| Lado B - Conector 1                                | HD15 (MACHO)                                  |
| Conector con Seguro o de Alta Sujeción             | No  |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>            |   |
| Especificación IP68                                | No  |
| Especificación IP20                                | No  |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |   |
| Certificaciones del Producto                       | IEC/EN 60068-2-64; IEC/EN 60068; IEC/EN 62040 |
| Product Compliance                                 | RoHS; CE (Europa); ALCANCE                    |
| <b>GARANTÍA y SOPORTE</b>                          |   |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida                 |