

Cable de Señal Serial ATA (SATA) con Seguro de 7 Pines (M/M), 203 mm [8"]

NÚMERO DE MODELO: P940-08I



Características

- Conecte su dispositivo Serial ATA de alta velocidad a un controlador Serial ATA
- Compatible con Discos Duros Seriales ATA, Unidades Blu-ray, DVD, CD y otros Dispositivos Seriales ATA
- Los seguros metálicos garantizan conexiones seguras
- Soporta tasa de transferencia de datos de hasta 6.0 Gbps
- El diseño de cables angostos simplifica el enrutamiento y la instalación de los cables y mejora el flujo de aire dentro del CPU (ya no más cintas grandes que bloqueen el movimiento de aire)
- Cumple con el estándar Serial ATA 1.0, incluida la Errata 029
- El cable está blindado para proteger contra EMI / RFI

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|---------------------------------|--------------|
| Código UPC | 037332140999 |
| Tecnología | SATA / eSATA |
| FÍSICAS | |
| Color | Rojo |
| Color del Forro del Cable | Rojo |
| Diámetro Exterior de Cable (OD) | 2.4/8.0mm |
| Calibre de Alambre (AWG) | 26 |

Destacado

- Conecte su dispositivo serial ATA de alta velocidad a un controlador serial ATA
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6.0 Gbps (SATA II)
- El cable está blindado para proteger contra EMI/RFI

Aplicaciones

- Conecte su dispositivo Serial ATA de alta velocidad a un controlador Serial ATA
- Compatible con Discos Duros Seriales ATA, Unidades Blu-ray, DVD, CD y otros Dispositivos Seriales ATA

Requisitos del Sistema

- Dispositivo serial ATA.
- Controlador serial ATA.

El Paquete Incluye

- Cable de Señal Asegurable Serial ATA P940-08I - 20 cm [8 pulgadas].

| | |
|--|-------------------------------|
| Longitud del Cable (pies) | 0.7 |
| Longitud del Cable (m) | 0.21 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 8 |
| Longitud del Cable (cm) | 20.32 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 5.30 x 3.90 x 0.50 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 13.46 x 9.91 x 1.27 |
| Peso de Envío (lb) | 0.14 |
| Peso de Envío (kg) | 0.06 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 5.300 x 3.900 x 0.500 |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | SATA DE 7 PINES (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | SATA DE 7 PINES (MACHO) |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación IP68 | No |
| Especificación IP20 | No |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Product Compliance | RoHS; EIA/ECA-310-E |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |