

## Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

Product ID: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos computadoras con USB utilizando un único teclado, mouse y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los computadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el switch KVM USB ofrece un diseño compacto y obtiene su alimentación a través de las computadoras conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El switch KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples computadoras desde una única estación periférica, el conmutador KVM ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

**Características**

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Diseño compacto
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	2 - USB Mini B (5 pines) Hembra 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
	Ancho del Producto	3.8 in [96 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	4 ft [1.2 m]
	Longitud del Producto	97.000
	Peso del Producto	3.3 oz [94 g]
	Profundidad del Producto	2.4 in [60 mm]
	Tipo de Gabinete	Plástico

<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	3.4 in [87 mm]
	Ancho de la Caja	3.5 in [89 mm]
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	22.7 oz [642 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
		2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
		2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.