

Estación de Carga USB de 16 Puertos con Función de Sincronización - Salida del Cargador USB 5V 40A / 200W, TAA

NÚMERO DE MODELO: U280-016-RM



General

Para los dispositivos actuales con alto consumo de batería, un hub USB estándar no es suficiente para cargarlos. El Cargador de 16 Puertos con Función de Sincronización U280-016-RM de Tripp Lite es la solución, permitiéndole cargar hasta 16 tabletas, teléfonos u otros dispositivos móviles al mismo tiempo. Se proporciona hasta 5V, 2.4A (12 Watts) de energía a cada puerto, perfecto para carga de los dispositivos más demandantes, como el iPad de Apple. Además de cargar, puede sincronizar sus dispositivos usando su software de administración de archivos, como iTunes de Apple o Apple Configurator. Así que si está en casa u oficina, ya no necesita andar buscando un tomacorriente disponible o desconectando un dispositivo para cargar otro, el U280-016-RM proporciona los puertos y la energía que usted necesita. Para garantizar que usted se mantiene al día con la tecnología, se proporciona un puerto de actualización de firmware para actualizaciones futuras. Gabinete de uso pesado construido en acero. Se incluyen accesorios de instalación para uso en un rack. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del Programa GSA.

Características

- Sincronice y cargue hasta 16 tabletas, teléfonos u otros dispositivos móviles
- Proporciona hasta 5V, 2.4A (12 Watts) de energía por puerto, para cargar dispositivos con alto consumo de batería como una iPad
- Cargue sus dispositivos sin necesidad de conectarlos a una computadora
- Sincronice sus dispositivos usando su software de administración de archivos, como iTunes de Apple o Configurator de Apple.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps
- Se proporciona un puerto de actualización de firmware para actualizaciones futuras de software
- Se incluyen accesorios de instalación para uso en un rack
- Gabinete para uso pesado construido de acero
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Especificaciones

Destacado

- Sincronice y cargue hasta 16 tabletas, teléfonos u otros dispositivos móviles
- Proporciona hasta 5V, 2.4A (12 Watts) de energía por puerto, para cargar dispositivos con alto consumo de batería como una iPad
- Cargue sus dispositivos sin necesidad de conectarlos a una computadora
- Sincronice sus dispositivos usando su software de administración de archivos, como iTunes de Apple o Configurator de Apple.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Se incluyen accesorios de instalación para uso en un rack
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del Programa GSA

Requisitos del Sistema

- Una tableta, teléfono u otro dispositivo inteligente (**Nota: El U280-016-RM fue diseñado para cargar dispositivos inteligentes como teléfonos y tabletas y no para uso con dispositivos no inteligentes**)
- Una computadora con un puerto USB disponible (si se usa la función de sincronización)
- Para uso internacional, el P054-006 (Europa) o P056-006-10A (Reino Unido) pueden comprarse por separado

El Paquete Incluye

- U280-016-RM
- Cable para Dispositivos USB 2.0 A/B
- Cable de alimentación C13 a 5-15P
- Patas de Caucho
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

GENERALIDADES	
Código UPC	037332182715
Tipo de Producto	Estación de Carga
Factor de Forma de Carga	Rack Mount
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 240V CA
Tipo de Conexión de Entrada	IEC320-C14
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Corriente de Entrada	120V (2.3A) / 230V (1.2A)
SALIDA	
Protección contra Sobrecargas	No
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	47
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Verde (16x Carga USB, 1x Sincronización)
CARGA	
Number of Charging Ports	16
Amperes de carga totales	40A
Watts de Carga Total	200
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(16) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Carga	USB A: 5V 2.4A
Puertos de Carga / Amperes	(16) 2.4A
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Steel
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.20 x 13.70 x 21.10

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	10.67 x 34.80 x 53.59
Peso de Envío (lb)	10.70
Peso de Envío (kg)	4.85
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.710 x 17.320 x 9.450
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / mm)	440 x 240 x 43.5
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	7.5
Peso de la Unidad (kg)	3.40
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32 a 104 F (0 a 40 C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	5 a 122 F (-15 a 50 C)
Humedad Relativa	5% a 95% de HR, Sin Condensación
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	78.88
BTUs	160.6 BTU/Hr (Full Load)
CONEXIONES	
Número de Puertos	16
Lado A - Conector 1	(16) USB A (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	USB B (HEMBRA)
Lado A - Conector 3	MICRO USB B (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	IEC-320-C14; USB B (HEMBRA)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Tecnología GaN	No
Protección contra Sobrecorriente	No
Protección contra Sobrevoltaje	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); IEC 60950-1; NOM (Mexico); UL 60950-1
Product Compliance	FCC Parte 15 Clase B (EE UU); ALCANCE; RoHS; Trade Agreements Act (TAA)

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada por 2 años